



innovativ und kompetent



AQUA-TECHNIK

XERI-POP - einfach flexibel.

Die robusten Xeri-PopTM Mikro-Versenkdüsen sind für den Einbau in ein Mikro-Bewässerungssystem geeignet. Sie sind ideal für Anwendungen, die Flexibilität und einfache Installation erfordern

XERI-POP Mikro-Versenkdüse

Xeri-Pop-Versenkdüsen sind ideal für kleine, modellierte Pflanzflächen und besonders für vandalismusgefährdete Bereiche geeignet. Beim Düsenangebot wählen zwischen den 5- und 8-MPR-Düsen und Xeri-PC-Düsen mit Wurfweiten von 0,8 oder 1,2 m

Anwendung

Die präziseste und effizienteste Lösung zur Bewässerung kleiner Flächen mit dichten Bepflanzungen. Druckausgleich und das viereckige Sprühbild bieten eine bessere Effizienz und Kontrolle, verringern Überwässerung und Sachschäden.

Beschreibung

- Durch Druckausgleich besonders gleichmäßige Bewässerung in jedem Druckbereich.
- 3 Typenreihen: Viertel-, Halb- und Vollsektor mit aufeinander abgestimmten Durchflussmengen.
- Viereckiges Sprühbild mit präziser Abdeckung der Fläche ermöglicht eine Vielzahl von Planungsmöglichkeiten auch für kleine Flächen.
- Kompatibel mit allen Versenkdrüsen 1800, Xeri-Pop und UNI-Spray.
- 2 Wurfweiten in jeder Düse. Mit einem einfachen Klick können Sie ab 0,8 m oder 1,2 m einstellen.

Kerndaten

Druck: 1,4 bis 3,5 bar, Durchflussmenge: 22,7, 45,4 und 90,8 l/h
Erforderliche Filterung: 375 Mikron

XPCN-Düsenauswahl

- RB-XPCNQTR-Viertelkreis, Wurfweite 0,8 oder 1,2 m 
- RB-XPCNHFL-Halbkreis, Wurfweite 0,8 oder 1,2 m 
- RB-XPCNFUL-Vollkreis, Wurfweite 0,8 oder 1,2 m 

Eigenschaften und Merkmale

- Die Xeri-Pop-Versenkdüsen werden in dem Druckbereich von 1,4 bis 3,4 bar betrieben
- Der flexible Anschluss mit einer 1/4" Mikroleitung garantiert dauerhafte Flexibilität
- Externe Komponenten sind UV-beständig
- Auswahl zwischen 10 und 15 cm Aufsteigergehäusen
- Der Anschluss an eine 1/2" oder 3/4" große PE-Rohrleitung erfolgt mittels Anschlussstück (RB-SB-025) oder über eine Auswahl an Anschlussverteiltern

Alle Texte und Abbildungen sind urheber- und nutzungsrechtlich geschützt.

Berechnungsanlagen Aqua-Technik GmbH & Co. KG, Ulmenstraße 14
48485 Neuenkirchen, Tel.: 00495973-93427-0, Fax: 00495973-93427-22



www.aqua-technik.info