

PS EINSTELLBARE SPRÜHDÜSEN

Sektor	Druck bar	3,0 m Radius 10-A ● Strahlanstieg 15°			3,7 m Radius 12-A ● Strahlanstieg 28°			4,6 m Radius 15-A ● Strahlanstieg 28°			5,2 m Radius 17-A ● Strahlanstieg 28°		
		Rad. m	Leistung m³/h	l/min	Rad. m	Leistung m³/h	l/min	Rad. m	Leistung m³/h	l/min	Rad. m	Leistung m³/h	l/min
 45°	1,0	2,1	0,04	0,63	2,7	0,05	0,81	3,4	0,07	1,19	4,7	0,09	1,54
	1,5	2,4	0,05	0,79	3,2	0,06	1,01	3,9	0,09	1,49	4,9	0,12	1,93
	2,0	3,0	0,06	0,92	3,7	0,07	1,18	4,6	0,10	1,75	5,2	0,14	2,26
	2,1	3,3	0,06	0,95	4,0	0,07	1,22	4,9	0,11	1,80	5,5	0,14	2,32
	2,5	3,5	0,06	1,04	4,2	0,08	1,34	5,2	0,12	1,98	5,7	0,15	2,55
 90°	1,0	2,1	0,06	1,26	2,7	0,10	1,62	3,4	0,14	2,39	4,7	0,18	3,08
	1,5	2,4	0,09	1,57	3,2	0,12	2,02	3,9	0,18	2,89	4,9	0,23	3,85
	2,0	3,0	0,11	1,84	3,7	0,14	2,37	4,6	0,21	3,50	5,2	0,27	4,51
	2,1	3,3	0,11	1,89	4,0	0,15	2,43	4,9	0,22	3,59	5,5	0,28	4,63
	2,5	3,5	0,12	2,08	4,2	0,16	2,68	5,2	0,24	3,95	5,7	0,31	5,10
 120°	1,0	2,1	0,10	1,68	2,7	0,13	2,16	3,4	0,19	3,18	4,7	0,25	4,11
	1,5	2,4	0,13	2,10	3,2	0,16	2,70	3,9	0,24	3,98	4,9	0,31	5,13
	2,0	3,0	0,15	2,46	3,7	0,19	3,16	4,6	0,28	4,66	5,2	0,36	6,01
	2,1	3,3	0,15	2,52	4,0	0,19	3,24	4,9	0,29	4,79	5,5	0,37	6,18
	2,5	3,5	0,17	2,78	4,2	0,21	3,57	5,2	0,32	5,27	5,7	0,41	6,80
 180°	1,0	2,1	0,15	2,52	2,7	0,19	3,23	3,4	0,29	4,77	4,7	0,37	6,16
	1,5	2,4	0,19	3,14	3,2	0,24	4,04	3,9	0,36	5,97	4,9	0,46	7,70
	2,0	3,0	0,22	3,68	3,7	0,28	4,74	4,6	0,42	6,99	5,2	0,54	9,02
	2,1	3,3	0,23	3,78	4,0	0,29	4,86	4,9	0,3	7,18	5,5	0,56	9,27
	2,5	3,5	0,25	4,16	4,2	0,32	5,35	5,2	0,47	7,90	5,7	0,61	10,20
 240°	1,0	2,1	0,20	3,35	2,7	0,26	4,31	3,4	0,38	6,37	4,7	0,49	8,21
	1,5	2,4	0,25	4,19	3,2	0,32	5,39	3,9	0,48	7,96	4,9	0,62	10,27
	2,0	3,0	0,29	4,91	3,7	0,38	6,31	4,6	0,56	9,32	5,2	0,72	12,03
	2,1	3,3	0,30	5,04	4,0	0,39	6,49	4,9	0,57	9,57	5,5	0,74	12,35
	2,5	3,5	0,33	5,55	4,2	0,43	7,14	5,2	0,63	10,54	5,7	0,82	13,60
 270°	1,0	2,1	0,23	3,77	2,7	0,29	4,85	3,4	0,43	7,16	4,7	0,55	9,24
	1,5	2,4	0,28	4,72	3,2	0,36	6,06	3,9	0,54	8,95	4,9	0,69	11,55
	2,0	3,0	0,33	5,52	3,7	0,43	7,10	4,6	0,63	10,49	5,2	0,81	13,53
	2,1	3,3	0,34	5,68	4,0	0,44	7,30	4,9	0,65	10,77	5,5	0,83	13,90
	2,5	3,5	0,37	6,25	4,2	0,48	8,03	5,2	0,71	11,86	5,7	0,92	15,30
 360°	1,0	2,1	0,30	5,03	2,7	0,39	6,47	3,4	0,57	9,55	4,7	0,74	12,32
	1,5	2,4	0,38	6,29	3,2	0,49	8,09	3,9	0,72	11,94	4,9	0,92	15,40
	2,0	3,0	0,44	7,37	3,7	0,57	9,47	4,6	0,84	13,98	5,2	1,08	18,04
	2,1	3,3	0,45	7,57	4,0	0,58	9,73	4,9	0,86	14,36	5,5	1,11	18,53
	2,5	3,5	0,50	8,33	4,2	0,64	10,71	5,2	0,95	15,81	5,7	1,22	20,40

PS STREIFENDÜSE

Sektor	Druck bar	 5-SS	Leistung	
		Tiefe x Breite m	m³/h	l/min
 Seitenstreifen	1,0	1,2 x 8,0	0,22	4,2
	1,5	1,2 x 8,5	0,25	4,6
	2,0	1,5 x 9,0	0,29	5,0
	2,1	1,5 x 9,0	0,30	5,3
	2,5	1,5 x 9,5	0,33	5,7