




STRAHLENSPRÜHDÜSEN

Winkel	Druck bar	S-8-A			S-16-A		
		Rad. m	Leistung m³/h l/min		Rad. m	Leistung m³/h l/min	
 90°	1,0	2,1	0,06	0,9	4,6	0,09	1,3
	1,5	2,4	0,07	1,2	4,9	0,10	1,6
	2,0	2,4	0,08	1,3	4,9	0,11	1,8
	2,1	2,4	0,08	1,4	5,2	0,11	1,9
	2,5	2,7	0,09	1,5	5,5	0,12	2,1
 180°	1,0	2,1	0,11	1,9	4,6	0,16	2,6
	1,5	2,4	0,14	2,3	4,9	0,19	3,2
	2,0	2,4	0,16	2,7	4,9	0,22	3,7
	2,1	2,4	0,16	2,7	5,2	0,23	3,8
	2,5	2,7	0,18	3,0	5,5	0,25	4,1
 360°	1,0	2,1	0,23	3,8	4,6	0,31	5,2
	1,5	2,4	0,28	4,6	4,9	0,38	6,4
	2,0	2,4	0,32	5,3	4,9	0,44	7,3
	2,1	2,4	0,33	5,5	5,2	0,45	7,5
	2,5	2,7	0,36	6,0	5,5	0,49	8,2