

## PGP FÜR STANDARDDÜSEN

Düse	Druck		Radius m	Durchfluss		N.-rate mm/h
	bar	kPa		m³/h	l/min	
1	2,1	206	8,5	0,11	1,9	3
	2,8	275	8,8	0,14	2,3	3
	3,4	344	8,8	0,16	2,7	4
	4,1	413	9,1	0,18	3,0	4
2	2,1	206	8,8	0,16	2,6	4
	2,8	275	9,1	0,18	3,0	4
	3,4	344	9,1	0,2	3,4	5
	4,1	413	9,4	0,23	3,8	5
3	2,1	206	9,1	0,20	3,4	5
	2,8	275	9,4	0,23	3,8	5
	3,4	344	9,4	0,27	4,5	6
	4,1	413	9,8	0,30	4,9	6
4	2,1	206	9,8	0,27	4,5	6
	2,8	275	10,1	0,32	5,3	6
	3,4	344	10,4	0,36	6,1	7
	4,1	413	10,4	0,41	6,8	8
5	2,1	206	10,4	0,36	6,1	7
	2,8	275	11,0	0,41	6,8	7
	3,4	344	11,6	0,45	7,6	7
	4,1	413	11,6	0,50	8,3	7
6	2,1	206	11,0	0,45	7,6	8
	2,8	275	11,6	0,55	9,1	8
	3,4	344	12,2	0,61	10,2	8
	4,1	413	12,2	0,66	11,0	9
7	2,1	206	11,0	0,59	9,8	10
	2,8	275	12,2	0,68	11,4	9
	3,4	344	12,8	0,77	12,9	9
	4,1	413	12,8	0,84	14,0	10
8	2,1	206	11,3	0,73	12,1	11
	2,8	275	12,2	0,84	14,0	11
	3,4	344	13,1	0,95	15,9	11
	4,1	413	13,4	1,04	17,4	12
9	2,1	206	11,6	0,95	15,9	14
	2,8	275	13,1	1,11	18,5	13
	3,4	344	14,0	1,25	20,8	13
	4,1	413	14,3	1,36	22,7	13
10	2,8	275	14,3	1,36	22,7	14
	3,4	344	14,6	1,54	25,7	14
	4,1	413	14,9	1,73	28,8	15
	4,8	482	15,5	1,86	31,0	15
11	2,8	275	14,0	1,82	30,3	18
	3,4	344	14,6	2,02	33,7	19
	4,1	413	15,2	2,23	37,1	19
	4,8	482	15,5	2,39	39,7	20
12	2,8	275	14,0	2,59	43,2	26
	3,4	344	14,6	2,77	46,2	26
	4,1	413	15,2	3,00	50,0	26
	4,8	482	15,9	3,27	54,5	26

## PGP FÜR FLACHSTRAHLWINKEL-DÜSEN

Düse	Druck		Radius m	Durchfluss		N.-rate mm/h
	bar	kPa		m³/h	l/min	
4	2,1	206	6,7	0,32	5,3	14
	2,8	275	7,3	0,39	6,4	14
	3,4	344	7,9	0,41	6,8	13
	4,1	413	8,5	0,45	7,6	12
5	2,1	206	7,6	0,36	6,1	13
	2,8	275	8,2	0,43	7,2	13
	3,4	344	8,5	0,48	7,9	13
	4,1	413	9,1	0,52	8,7	12
6	2,1	206	8,2	0,48	7,9	14
	2,8	275	9,1	0,57	9,5	14
	3,4	344	10,1	0,64	10,6	13
	4,1	413	10,7	0,68	11,4	12
7	2,1	206	8,8	0,64	10,6	16
	2,8	275	9,8	0,70	11,7	15
	3,4	344	10,7	0,80	13,2	14
	4,1	413	11,3	0,86	14,4	14
8	2,1	206	9,4	0,77	12,9	17
	2,8	275	10,4	0,89	14,8	16
	3,4	344	11,3	1,00	16,7	16
	4,1	413	11,6	1,07	17,8	16
9	2,1	206	10,1	0,98	16,3	19
	2,8	275	11,3	1,14	18,9	18
	3,4	344	12,2	1,27	21,2	17
	4,1	413	12,8	1,39	23,1	17
10	2,8	275	12,8	1,39	23,1	22
	3,4	344	12,2	1,66	27,6	22
	4,1	413	12,8	1,82	30,3	22
	4,8	482	13,4	1,95	32,6	22
P	Blind-Stopfen zur Ausserbetriebsetzung ausgewählter Regner während der Reparatur oder Servicearbeiten.					