

# TR 70 XT bei 25° WINKEL

Düse	Druck bar	Leistung l/mn	Wurfweite m
7,0	3,0	20,	13,0
	3,5	22,1	13,4
	4,0	24,0	13,4
	4,5	25,6	13,4
	5,0	27,1	13,4
	5,5	28,6	13,4
	6,0	29,9	13,4
	6,5	31,2	13,4
	7,0	32,4	13,5
9,0	3,0	24,5	13,9
	3,5	26,7	14,4
	4,0	28,9	15,1
	4,5	30,7	15,4
	5,0	32,5	15,6
	5,5	34,4	15,8
	6,0	36,1	15,8
	6,5	37,9	16,0
	7,0	39,9	16,2
12,0*	3,0	41,6	13,2
	3,5	44,6	14,6
	4,0	47,6	14,7
	4,5	50,8	14,8
	5,0	54,0	15,1
	5,5	57,7	15,5
	6,0	59,5	15,5
	6,5	62,0	15,7
	7,0	64,4	15,9
16,0	3,0	48,8	13,2
	3,5	52,6	14,1
	4,0	56,2	14,7
	4,5	59,5	14,9
	5,0	62,8	15,0
	5,5	66,1	15,2
	6,0	69,1	15,9
	6,5	72,0	16,4
	7,0	74,7	16,8
20,0	3,0	53,9	13,6
	3,5	58,7	14,7
	4,0	62,5	15,6
	4,5	66,0	16,2
	5,0	69,4	16,7
	5,5	73,3	17,3
	6,0	76,3	17,2
	6,5	79,4	17,3
	7,0	82,4	17,7
24,0	3,0	60,5	14,7
	3,5	64,3	15,9
	4,0	67,6	16,8
	4,5	71,3	17,7
	5,0	75,2	18,5
	5,5	79,3	19,2
	6,0	82,9	19,6
	6,5	86,5	20,1
	7,0	89,9	20,6
27,0	3,0	67,0	14,5
	3,5	73,2	15,9
	4,0	78,7	16,8
	4,5	83,0	17,9
	5,0	86,8	18,9
	5,5	90,3	19,8
	6,0	94,2	19,8
	6,5	97,8	20,3
	7,0	101,4	21,2

Alle Leistungstabellen basieren auf dem angegebenen Betriebsdruck, der unten am Regner zur Verfügung steht.

\* vorinstallierte Düse